

Konstrukcje rozjazdów LK360: Gostyń i Krzemieniewo																							
lp	nr proj. rozjazdu	typ proj rozjazdu	Rozjazd podstawowy	lokalizacja tor	kierunek toru zwrotnego	prędkość po kierunku zwrotnym [km/h]	odmiana	zamknięcia	rolki podiglicowe	układ sterowania	osłona zamknięcia	kontrolery	podrozjazdnice	pochylenie toków	rozjazdy w blokach	rodzaj iglic	gatunek stali iglic i opornic	krzyżownica	kierownica - gatunek stali*	wg Standardów Technicznych	strona mocowania napędu rozjazdowego	strona mocowania sprzężenia	strona mocowania kontrolerów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	11 Gostyń	Rz 49E1-190-1:9	-	główny zasadniczy	lewy	40	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	nie	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R350HT	manganowa stała	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	-	-
2	13 Gostyń	Rkpd 49E1-190-1:9	-	główny dodatkowy	-	40	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	dwa napędy	standard	nie	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R260	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	13ab lewa, 13cd prawa	-	-
3	27 Gostyń	Rz 49E1-190-1:9	-	główny dodatkowy	prawy	40	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	standard	nie	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R260	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	prawa	-	-
4	29 Gostyń	Rld 49E1-1200/400.307-1:9	300	główny zasadniczy	lewy	60	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	nie	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R350HT	manganowa stała	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	-	-
5	32 Gostyń	Rld 49E1-1200/857.761-1:12	500	główny zasadniczy	prawy	80	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy ze sprzężeniem	stalowa podrozjazdница zespolona	tak	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R350HT	manganowa stała	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	prawa	Lewa
6	1 Krzemieniewo	Rz 49E1-500-1:12	-	główny zasadniczy	lewy	60	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy ze sprzężeniem	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	tak	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R350HT	manganowa stała	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	prawa	lewa	prawa
7	2 Krzemieniewo	Rls 49E1 600.46-1:9	300	główny dodatkowy	prawy	60	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	standard	nie	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R260	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	prawa	-	-
8	3 Krzemieniewo	Rls 49E1 600.46-1:9	300	główny dodatkowy	lewy	60	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	standard	nie	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R260	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	-	-
9	4 Krzemieniewo	Rz 49E1-500-1:12	-	główny zasadniczy	prawy	60	Spawana	suwakowe niewrażliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy ze sprzężeniem	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	tak	strunobetonowe	1:∞	tak	sprężyste 49E1A3	R350HT	manganowa stała	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	prawa	Lewa